












NAZWA WYROBU		D R Z W I PROJEKTOWANE								OKNO PROJEKTOWANE													
OZNACZENIE NA RYS.		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		01		02		03	
																							
WYMIARY W	Sm	90		100		100		90		80		170		100		140							
ŚW. MURU	Hm	210		210		210		210		210		270		210		220							
WYMIARY W	S	80		90		90		80		70		150		90		130		130		95		60	
ŚW OŚCIEŻNICY	H	205		205		205		205		205		260		205		215		220		95		120	
SPOSÓB OTWIERANIA		P	L	P	L		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L						
PARTER	szt.	0	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0						
RAZEM SZT.	szt.	1		1		2		1		1		1		1		1		8		1		2	
		–drzwi wypełnione płytą – drzwi w okleinie HPL – futryna stalowa,kątowa – system jednego klucza – kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w trakcie prowadzenia prac (odcień szarości)		–drzwi o odporności ogniowej EI60 – kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w trakcie prowadzenia prac (odcień szarości) – drzwi wyposażić w samozamykacz		–drzwi wypełnione płytą – drzwi w okleinie HPL – futryna stalowa,kątowa – system jednego klucza – kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w trakcie prowadzenia prac (odcień szarości) – zastosować kratkę nawiewną		–drzwi wypełnione płytą – drzwi w okleinie HPL – futryna stalowa,kątowa – system jednego klucza – kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w trakcie prowadzenia prac (odcień szarości) – zastosować kratkę nawiewną		–drzwi wypełnione płytą – drzwi w okleinie HPL – futryna stalowa,kątowa – system jednego klucza – kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w trakcie prowadzenia prac (odcień szarości) – zastosować kratkę nawiewną		–drzwi płycinowe z drewna litego bezszęcnego – okucia mosiężne, stylizowane, do uzgodnienia z MKZ – kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków przed zamówieniem stolarki (paleta mahoń lub dąb) – fotryna drewniana na całą grubość muru, stylizowana – wokół drzwi wykonać opaskę drzwiową, stylizowaną		–drzwi płycinowe z drewna litego bezszęcnego – okucia mosiężne, stylizowane, do uzgodnienia z MKZ – kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków przed zamówieniem stolarki (paleta mahoń lub dąb) – fotryna drewniana na całą grubość muru, stylizowana – wokół drzwi wykonać opaskę drzwiową, stylizowaną		–drzwi płycinowe z drewna litego bezszęcnego – okucia mosiężne, stylizowane, do uzgodnienia z MKZ – kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków przed zamówieniem stolarki (paleta mahoń lub dąb) – fotryna drewniana na całą grubość muru, stylizowana – wokół drzwi wykonać opaskę drzwiową, stylizowaną		–okno drewniane – okno w kolorze białym – szklenie szybą bezpieczną – zamontować nawiewnik – przed zamówieniem wymiar pobrać z natury – szprosy naszybowe typu wiedeńskiego – element nawiewnika od strony zewnętrznej musi zostać ukryty w ślemieniu		–okno drewniane – okno w kolorze białym – szklenie szybą bezpieczną – przed zamówieniem wymiar pobrać z natury		–okno drewniane – okno w kolorze białym – szklenie szybą bezpieczną – przed zamówieniem wymiar pobrać z natury – szprosy naszybowe typu wiedeńskiego	

INWESTYCJA	Remont stołówki szpitalnej wraz z zapleczem		
INWESTOR	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" ul. Poznańska 15; 62-200 Gniezno		
STADIUM	Projekt budowlany		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT	Ryszard Lewandowski	6/79/Pw	
TREŚĆ RYS.	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		SKALA 1:50
DATA	lipiec 2017		NR RYSUNKU 3