





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| NAZWA WYROBU | | D R Z W I P R O J E K T O W A N E | | | |
|-------------------|------|--|---|---|--|
| OZNACZENIE NA RYS | | D1 | D2 | D3 | D4 |
| | | | | | |
| | |  |  |  |  |
| | | | drzwi łazienkowe z nawiewem powietrza | | |
| WYMIARY W | Sm | 100 | 100 | 90 | 120 |
| ŚW. MURU | Hm | 210 | 210 | 210 | 210 |
| WYMIARY W | S | 90 | 90 | 80 | 110 |
| ŚW OŚCIEŻNICY | H | 205 | 205 | 205 | 205 |
| SPÓSÓB OTWIERANIA | P | L | P | L | P |
| | L | P | L | P | L |
| PARTER | szt. | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| RAZEM SZT. | szt. | 9 | 7 | 1 | 2 |
| | | –drzwi wypełnione płytą – drzwi w okleinie HPL kolor popielaty – system jednego klucza – futryna stalowa szeroka, kątowna – zamontować tabliczkę opisem pomieszczeń | –drzwi wypełnione płytą – drzwi w okleinie HPL kolor popielaty – system jednego klucza – futryna stalowa szeroka, kątowna Z– zastosować nawiew powietrza (podcięcie) – zamontować tabliczkę opisem pomieszczeń | –drzwi wypełnione płytą – drzwi w okleinie HPL kolor popielaty – system jednego klucza – futryna stalowa szeroka, kątowna – zastosować nawiew powietrza (podcięcie) Z– zamontować tabliczkę opisem pomieszczeń | –drzwi wypełnione płytą – drzwi w okleinie HPL kolor popielaty – system jednego klucza – futryna stalowa szeroka, kątowna |

Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie