

MODERNIZACJA WĘZŁÓW SANITARNYCH NA ODDZIAŁACH ALKOHOLOWYCH

Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie

Lokalizacja: ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno

ODDZIAŁ NR 5 „LECZENIA UZALEŻNIEŃ”

Przedmiotem zadania jest modernizacja węzłów sanitarnych na oddziale nr 5 „Leczenia uzależnień”. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie. W odniesieniu do węzłów zlokalizowanych na piętrze nie dopuszcza się możliwości wykonywania prac w dwóch łazienkach jednocześnie, jeden z węzłów musi zostać czynny do dyspozycji pacjentów. W trakcie prac przestrzegać przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Prace należy przeprowadzić w pomieszczeniach łazienek zgodnie z zakresami prac oznaczonymi na rysunkach.

Zakres prac:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementów nie podlegającym wymianie (stolarka okienna, podokienniki, kanały wentylacyjne)
- demontaż stałego wyposażenia pomieszczeń – przybory sanitarne, grzejniki, stolarka drzwiowa (nie dotyczy drzwi z pomieszczeń na korytarz), oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny
- rozbiórka okładzin ściennych i posadzkowych (płytki ceramiczne do wysokości H=250cm)
- rozbiórka płyt osb z warstwy podłogi – łazienki piętro
- usunięcie warstw farby na ścianach i sufitach
- rozbiórka ścian działowych wykonanych z płyty g-k (dotyczy jedynie łazienek zlokalizowanych na piętrze budynku)
- wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych pod projektowane odpływy liniowe w natryskach na parterze budynku. W stanie istniejącym w łazienkach funkcją brodziki natryskowe.

Zastosować odpływy wykonane ze stali nierdzewnej o długości 80cm.

- ułożenie nowych warstw płyt wodoodpornych – łazienki piętro

Zastosować płyty o gr. min. 24mm

- wykonanie ścian działowych w systemie g-k, płyty przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych (dotyczy łazienek na piętrze budynku)
- wykonaniu warstw izolacji przeciwwilgociowej

Zastosować polimerową elastyczną masę grubowarstwową np. Remmers MB2K lub inną o niegorszych parametrach technicznych. Wykonać należy dwie warstwy, każda min. 2mm. Izolację ułożyć również na pionowych powierzchniach ścian do wysokości 30cm. W przestrzeniach natryskowych masę ułożyć na ścianach do wysokości 2,0m.

- wykonanie warstwy masy samopoziomującej wzmocnionej siatką tworzywową
- ułożeniu płytek posadzkowych i ściennych

Zastosować płytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco lub inne przedstawione wcześniej do akceptacji inwestora. Zastosować profile narożne aluminiowe. Płytki posadzkowe z natryskach na parterze budynku ułożyć w formie „koperty” ze spadkiem w kierunku odpływu liniowego.

- wykonaniu warstw gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
- wykonaniu nowych powłok malarskich

Zastosować farby silikatowe.

- montaż drzwi wewnętrznych HPL

Drzwi systemowe wykonane z płyty kompaktowej (laminat) HPL, gr. 13mm, materiał do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (WC, prysznice), kolor: odcienie popielu, okucia (gałka, rygiel, zawiasy – w tym jeden samozamykacz) na ocynkowanym rdzeniu stalowym w otulinie z tworzywa sztucznego, kolor zbliżony do koloru ścianek, profile mocujące aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym.

- montażu elementów wyposażenia łazienek

Umywalki, miski ustępowe, pisuary porcelanowe, w kolorze białym z jednej kolekcji danego producenta. Baterie chromowane, zestawy natryskowe chromowane z drążkiem przesuwным, wąż natrysku w otulinie metalowej o dł. min. 160cm. Brodziki akrylowe w kolorze białym o głębokości min. 80mm. W natryskach należy dostarczyć i zamontować drążki z kotarą.

Grzejniki stalowe, dwupłytkowe z podłączeniem bocznym, wyposażone w zawór i głowice termostatyczne.

Przy każdej umywalce zamontować ścienny dozownik mydła, przy misce toaletowej zamontować uchwyt na papier toaletowy, w kabinach natryskowych półkę prysznicową (wszystkie elementy chromowane). Pomiędzy umywalkami zamontować podajnik na ręczniki papierowe „z rolki”. Nad każdą umywalką zamontować lustro bezpieczne o wymiarach 60x60cm wklejone w płytki.

Oświetlenie pomieszczeń

Oświetlenie podstawowe sufitowe - Oprawa PROXIMA LED BIAŁA 24W 3000K IP65

Kinkiety nad umywalkami - VIP KINKIET LED 19W IP44

Wymianie podlegają również wyłączniki światła oraz gniazda wtykowe.

W ramach prac należy wywieźć i zutylizować materiały po demontażu i rozbiórkach.